

F3 UXO Detector



F3 UXO incorpora tutte le caratteristiche uniche di Minelab, come la collaudata e rinomata tecnologia di rilevazione **Multi Period Sensing** della nuova tecnologia **BIPOLARE** Minelab.

Caratteristiche

Sensibilità selezionabile grazie all'innovativa funzione "Sensitivity Endcaps"

Massima profondità di ricerca

Completamente regolabile per il massimo comfort dell'operatore

Completamente richiudibile e cavi protetti

Manutenzione semplice

Centramento dell'obiettivo semplice e veloce

Impermeabile fino a 3 metri

Porta di comunicazione RS232 per la registrazione dei dati

Pacco batterie removibile

Piastra di ricerca regolabile

Durata della batteria migliorata

Semplice da utilizzare



Cappucci sensibilità

Nero - Massima sensibilità per la rilevazione di piccole quantità di metallo.

Rosso - Minima sensibilità per la rilevazione di grandi obiettivi.

Giallo - Sensibilità personalizzata per specifiche ricerche.

Efficace

In grado di rilevare tutti i metalli a piena sensibilità indipendentemente dalla mineralizzazione del terreno.

Resistente

Costruito con materiali resistenti agli urti e progettato per lavorare in qualsiasi ambiente.

Facile da usare

Nessuna opzione complicata, quadranti o luci intermittenti che possano confondere l'operatore.

Sicuro

Progettato per evitare che l'operatore riduca accidentalmente la sensibilità. Segnale acustico e test automatico, durante la ricerca, per monitorare e verificare la funzionalità del metal detector.

Caratteristiche

Lunghezza in ordine di lavoro

760 mm / 1500 mm



Peso in ordine di lavoro (con manico)

4.1 kg

Peso in ordine di lavoro (senza manico)

3.9 kg

Peso in ordine di lavoro (senza pacco batterie)

3 kg

Peso pacco batterie con batterie

0.9 kg

Trasmissione

Multi Period Sensing - BiPOLAR

Uscita audio

Speaker interno

Earset (Opzione: 1 Speaker ON / 2 Speaker OFF)

Resistente all'acqua

IP67

Alimentazione

4 x D Cell Alkaline - 26 ore di ricerca continua

4 x D Cell Ricaricabili - 15 ore di ricerca continua

Output dati

RS232

Temperatura operativa

da -30° a +60°C

Design standard

MIL STD 810 F

Caricatore F-Series (optional)

Ricarica veloce e intelligente

E.B. elettronica srl - div. Sicurezza
via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA) ITALIA
tel +39 0544 1888000 fax +39 0544 965036
diretto +39 0544 1888005
sicurezza@elettronica.it - www.elettronica.it

P.I.: 01040590398 - R.I.RA e C.F.: 01568360406 - R.E.A.: RA116388